

## STATIONÄRA LYFTBORD | 500-3000 kg

Underhållsfria bussningar i saxen.  
Stort säkerhetsavstånd mellan saxarna.  
Lyftcylinder med intern dränering,  
ventil för slangbrott och överlastventil.  
Anslutningskabel för 3-fas (380V/16Amp).  
Godkänd enligt lyftbordsstandard EN1570-1.



HW501

### TILLVAL



**Fjärrkontroll - RHW100X**  
• Passar till alla elektriska lyftbord



HW502

### TILLVAL



**Fotreglage med nödstopp HWF-100**  
• Passar till alla elektriska lyftbord  
• Sladdlängd fem meter

### TEKNISK INFORMATION

Art.nr	HW501	HW502-Y	HW1012-Y	HW2011-Y	HW3000-Y
Typ	Enkelsax	Enkelsax	Enkelsax	Enkelsax	Enkelsax
Kapacitet (kg)	500	500	1000	2000	3000
Bordsyta (LxB) (mm)	900x700	1200x800	1200x800	1300x800	1300x800
Bottenram (LxB) (mm)	885x700	1180x680	1180x680	1255x735	1255x735
Vikt (kg)	110	122	146	204	320
Lyfthöjd min-max (mm)	160-760	190-900	190-900	190-1010	220-1010
Lyfttid till maxhöjd (s)	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
Drivmotor/Lyftmotor	380V/50HZ 1,1kW	380V/50HZ 1,1kW	380V/50HZ 1,1kW	380V/50HZ 1,5kW	380V/50HZ 2,2kW
Pris					